DEFIBRILLATEUR MONITEUR / ENREGISTREUR "PRIMEDIC XD1"

- Défibrillation mode synchrone et asynchrone

- ECG à 3 / 6 pistes
- Dérivations périphériques : I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Moniteur avec écran LCD 115 x 86 mm
- Imprimante thermique à 3 / 6 pistes ECG
- Alarmes réglables de 30 à 300 par minutes

- Forme d'impulsion : Biphasique, commandée par courant, externe
- Sélection d'énergie manuel de 5 à 360 joules
- Sélection d'énergie auto de 140 à 360 joules
- Temps de chargement : < 6 s à 200 joules
- Résistance patient : 20—200 Oh

- Electrodes de poing avec mécanisme de baïonnette permettant de transformer en un tour de main une électrode de défibrillation pour adulte en une pour enfant.

- Mémoire amovible 32-128 Mo ou 1 - 5,4 h avec enregistrement vocal ou 6-48h sans enregistrement vocal
- Batterie NiCd rechargeable en 1 h, d'une capacité de 60 décharges à 360 joules

- Dimensions 260 x 260 x 90 (h) mm
- Poids : 4,5 kg

Livré avec :

- 1 batterie,1 carte mémoire, 1 câble patient ECG, 30 électrodes adhésives,
1 rouleau de 25 mètres de papier pour imprimante, 1 flacon de gel de 60 gr, 1 mode d'emploi

FABRICANT ET EXPORTATEUR DEPUIS 1980 - *MANUFACTURER AND EXPORTER SINCE 1980*

ISO 13485:2003 AB CERTIFICATION ISO 9001:2000

cofrac CERTIFICATION D'ENTREPRISES & DE PERSONNES N°4-0023 PORTEE DISPONIBLE SUR www.cofrac.fr

INTER EQUIPEMENT FRANCE

B.P.81 - F 33293 BORDEAUX-BLANQUEFORT CEDEX
Tél. +33 (0) 556 352 398 - Fax.: +33 (0) 556 951 726

e-Mail : info@inter-equipement.com

www.inter-equipement.com
www.iemedical.fr

For life Pour la vie